

PRODUKT-INFORMATION

Kunzin Silikat-Konzentrat

PRODUKTBESCHREIBUNG

Art des Produktes:

Unpigmentierte, lösemittelfreie Spezial-Grundiermittel auf Silikatbasis für außen und innen.

Verwendungszweck:

Transparenter, lösemittelfreier Silikat-Grundiermittel für außen und innen für mineralische Untergründe wie Kalk, Kalkzement- und Zementputze, Beton, alten Silikat- und Mineralfarben, sowie als Verdünner für Kunzin Silikat-Fassadenfarbe und Kunzin Silikat-Innenfarbe.

TECHNISCHE DATEN / PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaften:

Transparent, hoch wasserdampfdurchlässig, lösemittelfrei, alkalibeständig. Gutes Eindringvermögen.

Materialbasis: Kaliwasserglas mit organischen Zusätzen nach DIN 18 363.

Dichte: Ca. 1,07 g/cm³

Verbrauch:

Ca. 150 – 200 ml/m² (2 : 1 mit Wasser verdünnt) pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauhen Flächen entsprechend mehr. Der exakte Verbrauch ist durch Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeit:

Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Farbton: Transparent.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Geeignete Untergründe:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Lose Schichten sind zu entfernen. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3. beachten. Nachputzstellen fluatieren nachwaschen und 48 Stunden ungestrichen lassen.

Beschichtungsaufbau:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Kunzin Silikat-Konzentrat 2 : 1 mit Wasser verdünnt grundieren. Bei stark saugenden Untergründen zweimal naß in naß grundieren. Die Grundierung darf keinen geschlossenen, glänzenden Film bilden.

Applikations- und Auftragsverfahren: Zu verarbeiten mit Bürste..

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Untere Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur: + 8 °C für Untergrund und Umluft.

BESONDERE HINWEISE

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Gebindegröße: 10 Liter.

Sicherheitshinweise: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.

Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Beschichtungsstoff ist stark alkalisch. Haut und Augen sind deshalb vor Farbspritzern zu schützen. Umgebung der Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Spritzer auf Lack, Glas, Keramik, Metall, Natursteinen sofort abwaschen.

Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung: Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Produkt-Code für Farben und Lacke: M-SK01

Günter Kunz

84453 Mühldorf

Stand 11/2012

Diese Produktinformation ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Unter

gründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von einer Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.