

# PRODUKT-INFORMATION

---

## KUNZIN Haftgrund

### PRODUKTBESCHREIBUNG

**Art des Produktes:**

Weißpigmentierter Grundanstrich für haftvermittelnde Grundanstriche auf glatten und dichten Untergründen.

**Verwendungszweck:**

Als deckende Grundbeschichtung auf mineralischen Außen- und Innenflächen, als Haftvermittler auf alten Kunstharzbeschichtungen sowie Wärmedämm-Verbundsystemen.

### TECHNISCHE DATEN / PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Eigenschaften:**

Wetterbeständig, wasserabweisend, hohes Haftvermögen, wasserverdünnbar, umweltschonend, wasserdampfdurchlässig und geruchsarm.

**Materialbasis:** Kunststoffdispersion.

**Dichte:** Ca. 1,4 g/cm<sup>3</sup>

**Verbrauch:**

Ca. 150 – 200 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauhen Flächen entsprechend mehr. Der exakte Verbrauch ist durch Probebeschichtung zu ermitteln.

**Trockenzeit:**

Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 12 Stunden überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

**Farbton/Abtönung:** Weiß.

### VERARBEITUNGSHINWEISE

**Geeignete Untergründe:**

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Lose Schichten sind zu entfernen. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3. beachten.

### **Beschichtungsaufbau:**

Auf grob porösen, leicht sandenden bzw. stark saugenden Flächen eine Grundbeschichtung mit handelsüblichem Tiefgrund. Auf sandenden, mehhlenden Oberflächen, auf weichen Gipsuntergründen und Gipskartonplatten eine Grundbeschichtung mit einem lösemittelhaltigen Tiefgrund aufbringen.

Kunzin Haftgrund unverdünnt bzw. mit max. 3% Wasser verdünnt auftragen.

**Applikations- und Auftragsverfahren:** Zu verarbeiten mit Pinsel oder Rolle oder geeigneten Spritzgeräten.

**Reinigung der Werkzeuge:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Untere Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur:** + 5 °C für Untergrund und Umluft.

## **BESONDERE HINWEISE**

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei.

**Gebindegröße:** 16 KG

**Sicherheitshinweise:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Entsorgung:** Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

**Produkt-Code für Farben und Lacke:** M-GP01

## **Günther Kunz**

84453 Mühldorf

**Stand 03/2018**

Diese Produktinformation ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von einer Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.